



**PVP**

**SOLDADURA**

**CONSULTE SUS DESCUENTOS**



**JUSTO LO QUE NECESITAS**

**WWW.COMALFER.ES**

## CORE 160i



REFERENCIA	DIMENSIONES	INTENSIDAD	PESO
04099	315x102x176	160A	3,1

- Inverter de 160 Amp al 60%.
- Equipado con maletín de transporte y accesorios de soldadura.
- Válido para generador.
- TIG por raspado
- **Antorcha TIG SR-17V** con válvula. Para potencias hasta 150A al 35% con 4m de longitud y conector dinse 10-25

## CORE 200i



REFERENCIA	DIMENSIONES	INTENSIDAD	PESO
04097	370x120x210	200A	5,5

- Inverter de 200 Amp al 60%.
- Equipado con accesorios de soldadura
- Válido para generador.
- TIG Lift-Arc
- **Antorcha TIG SR-17V** con válvula. Para potencias hasta 150A al 35% con 4m de longitud y conector dinse 10-25

## CORE 400i



REFERENCIA	DIMENSIONES	INTENSIDAD	PESO
10041	510x240x420	400A	23

- Inverter de 400 Amp al 60%.
- TIG Lift-Arc.
- Equipado de soldadura INDUSTRIAL para trabajos continuos en cualquier tipo de electrodo incluso celulósicos y TIG.
- **Antorcha TIG SR-17V** con válvula. Para potencias hasta 150A al 35% con 4m de longitud y conector dinse 10-25

## ICONTIG 2220 HF PULSE

REFERENCIA	DIMENSIONES	INTENSIDAD	PESO
K0016	430x175x325	220A	7,2 kg

- Equipo TIG DC PULSADA con alta frecuencia (HF).
- Potencia de 220A al 60%
- Se suministra con conjunto pinza de masa y antorcha TIG SR-17 de 4m.
- **Antorcha TIG SR-18W** refrigerada, con conector Eléctrico. Para potencias hasta 380A al 100% con 4m de longitud y conector dinse 35-50



## AEROPROCESS 2000



REFERENCIA	DIMENSIONES	INTENSIDAD	PESO
K0106	520x270x380	200	19 kg

- Equipo MIG Sinérgico Multiproceso.
- 200 Amperios al 45%
- Conexión 230V-1ph.
- Admite D300 (15kg)
- Incluye pinza de masa
- **Antorcha de hilo MIG/MAG** con euroconector SX-15. Para soldar con potencias hasta 150A-60% y con 3m de longitud. Se adaptan a distintas potencias que suministran nuestros equipos.

## AEROPROCESS 3000 WI

REFERENCIA	DIMENSIONES	INTENSIDAD	PESO
K0223	920x270x640	250	36 kg

- Máquina de soldar profesional MIG Sinérgico Multiproceso
- 300 Amperios al 45%
- Modulo Welding Itelligence (WI) integrado. Arco pulsado y doble pulsado activables.
- Increíbles resultados en todos los materiales (Acero, Aluminio, Inoxidable, ect.)
- Incluye pinza de masa y antorcha SX-25 4m
- **Antorcha de hilo MIG/MAG** con euroconector SX-25. Para soldar con potencias hasta 270A-60% y con 3m de longitud. Sirga de poliamida especial ALUMINIO.



## OPTIMATIC 55 06705



REFERENCIA	ÁREA DE VISIÓN	SENSORES	TIPO DE EMERGÍA
06705	96x39 mm	2	Solar

- Pantalla de soldadura electrónica.
- 2 sensores
- Calidad óptica 1/1/1/2
- Regulable DIN 9-13, sensibilidad y retardo.
- Válido para MMA, hilo y TIG.

## OPTIMATIC 100 06684



REFERENCIA	ÁREA DE VISIÓN	SENSORES	TIPO DE ENERGÍA
06684	96x39 mm	2	Solar con pila CR2032 reemplazable

- Pantalla de soldadura electrónica.
- 2 sensores
- Calidad óptica 1/1/1/2
- Regulable DIN 9-13, sensibilidad y retardo.
- Pila reemplazable.

## HELLMET 06772



REFERENCIA	ÁREA DE VISIÓN	SENSORES	PESO
06772	100x60 mm	4	505 gr

- Pantalla de soldadura profesional.
- Tecnología TRUE COLOR.
- 4 sensores
- Máxima calidad óptica (1/1/1/1)
- Gran campo de visión (1000x60mm)
- Regulable DIN 5-8 y 9-13, sensibilidad y retardo.
- Válido para MMA, MIG/MAG y TIG.
- Pila reemplazable.

## HELLMET R-10XL 10075



REFERENCIA	ÁREA DE VISIÓN	SENSORES	PESO
10075	100x53	4	600 gr

- Pantalla de soldadura profesional.
- Tecnología TRUE COLOR.
- 4 sensores
- Máxima calidad óptica (1/1/1/1)
- Gran campo de visión (1000x100mm)
- Regulable DIN 5-8 y 9-13, sensibilidad y retardo.
- Válido para MMA, MIG/MAG y TIG.
- Pila reemplazable.



### Cable Soldadura Cobre

REFERENCIA	INTENSIDAD MAX.	PESO
06010	200 Amp.	0,200 kg

- Cable de soldadura de cobre de 16mm<sup>2</sup>.
- Cable de PVC



### Conjunto Masa 06123

- Conjunto completo de pinza masa.
- Longitud 2m, cable 16mm de sección, conector dinse 10-25mm y pinza de masa de 200Amp

### Conjunto Porto-Electrodo 06124

- Conjunto completo de pinza portaelectrodos.
- Longitud 3m, cable 16mm de sección de cobre, conector dinse 10-25mm y pinza portaelectrodos de 200Amp



### Pinza Portaelectrodos

REFERENCIA	INTENSIDAD MAX.	PESO
06006	200 Amp.	0,35 kg

### Pinza de Masa

REFERENCIA	INTENSIDAD MAX.	PESO
06037	200 Amp.	0,200 kg



### R25 ARG/CO2 56246

- Regulador para botella Argón/CO2 con manómetro y caudalímetro.
- Reguladores de gas para la industria con cuerpo de latón mecanizado altamente resistente.
- Para multitud de aplicaciones y tipos de gases

### R25 Flotómetro ARG/CO2 56245

- Regulador para botella Argón/CO2 con manómetro y flotómetro.
- Reguladores de gas para la industria con cuerpo de latón mecanizado altamente resistente.
- Para multitud de aplicaciones y tipos de gases



### Regulador R25 Propano 56248

- Regulador para botella de propano con manómetro y caudalímetro.
- Reguladores de gas para la industria con cuerpo de latón mecanizado altamente resistente.
- Para multitud de aplicaciones y tipos de gases



### Flujómetro 10185

- Flujómetro para medir el caudal de gas en las antorchas TIG y MIG.
- Mide el caudal de 0 a 25 l/min.
- Para cualquier gas.
- Desactivar la HF en TIG (peligro de descarga)
- Soltar el tensor del motor de arrastre



## ELECTRODO BÁSICO

- Excelente soldabilidad con buenas propiedades mecánicas.
- Soldadura suave, con proyecciones ideal para soldadura en tuberías tanto en pasada de raíz como relleno.
- Buena calidad Radiográfica y comportamiento inicio/reinicio.
- Excelente en soldadura de raíz abierta
- Soldable en AC y DC



## ELECTRODO RUTILO

- Todas posiciones, alta aleación en CrNi.
- Excelente para soldaduras de reparación.
- Soldadura de aceros difícilmente soldables y de elevada resistencia mecánica: aceros tempables, de ballestas, de alto límite elástico, rápidos.
- Apropriados para capa intermedia en recargues duros
- Excelente soldabilidad y eliminación de escoria.



## ELECTRODO INOXIDABLE

- Todas posiciones, para soldadura de 316L o de aceros inoxidable equivalentes.
- Apariencia de cordón muy suave.
- Fácil eliminación de escoria.
- Alta resistencia a porosidad.
- Excelente mojado del baño, sin mordeduras



## ELECTRODO ALUMINIO

- Para soldadura de 304L o aceros equivalentes.
- Buena apariencia del cordón.
- Mínimas proyecciones y alta resistencia a porosidad.
- Excelente mojado del baño, sin mordeduras.
- Fácil eliminación de la escoria
- Soldable en CC y CA



## ELECTRODO FUNDICIÓN

- Blíster 10 uds. electrodo.
- Fundición ENiCI 2,5 mm e



## Varillas Aceros Inoxidable

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
KW0198	KST 308LSi 1,2mm	5
KW2512	KST 308LSi 1,6mm	5
KW2796	KST 308LSi 2mm	5
KW2802	KST 308LSi 2,4mm	5



## Hilo Acero Al Carbono

KSM 705-6	Bobina D300 15kg		Bobina D200 5 kg
	Dimensiones	Referencia	Referencia
	0,8 mm	HSGII-0,8KW	HSGII-0,8PKW
	1,0 mm	HSGII-1,0KW	HSGII-1,0PKW
	1,2 mm	HSGII-1,2KW	

## Hilo Aluminio

KSM AIMg5	Bobina D200 2kg	
	Dimensiones	Referencia
	1,0 mm	ED701763

## Hilo Tubular Sin Gas

KSH 7IT-GS	Bobina D200 4,5kg		Bobina D100 0.9kg	Bobina D100 0,45kg
	Dimensiones	Referencia	Referencia	Referencia
	0,8 mm	HT71TGS-0,8PKW		HT71TGS-0,8MKW
	1,0/0,9 mm	HT71TGS-1,0PKW	HT71TGS-0,9MKW	

## Hilo Aceros Inoxidables

KSM 308 LSI	BOBINA D200 5kg	
	Dimensiones	Referencia
	0,8 mm	KW1386
	1,0 mm	KW1393
KSM 316 LSI	0,8 mm	KW0423
	1,0 mm	KW0430



### Anti Spatter 500 ML

- Antiproyecciones base disolvente no inflamable.
- No afecta a las operaciones posteriores a la soldadura
- No contiene siliconas ni disolventes inflamables.
- La película anti-adherente se elimina fácilmente.



### CRC Torch Ceramic 250 ML

- Aerosol cerámico antisalpicaduras de alto rendimiento que proporciona una protección duradera contra la acumulación de salpicaduras en el soplete y en su equipo de soldadura.
- Protege las boquillas de gas, las puntas de contacto durante la soldadura MIG/MAG.
- Garantiza la máxima protección y elimina la acumulación excesiva de salpicaduras en sus consumibles.
- CRC Torch Ceramic Anti Spatter es un recubrimiento de nitrato de boro con propiedades adhesivas de alta temperatura.

### Estuche Recambios Antorcha MIG 25



- 3 Tobera Mig 25
- 5 Portatubo M6 Mig 25
- 5 Muelle porta tobera
- 10 Tubo contacto M6 0,8
- 10 Tubo contacto M6 1,0

### Estuche Recambios Antorcha TIG



- Capuchon largo
- Capuchon corto
- 6 portaelectrodos 1,6mm
- 6 portaelectrodos 2,4mm
- 6 portaelectrodos 3,2 mm
- 3 porta toberas 1,6mm
- 3 porta toberas 2,4mm
- 3 porta toberas 3,2mm
- 2 Toberas 6
- 2 Toberas 8
- 2 Toberas 10

### Estuche Recambios Antorcha MIG-501



- 3 Tobera Mig 501
- 5 Portatubo M8 Mig 501
- 5 Difusor gas Mig 501
- 10 Tubo contacto M8 1,0
- 10 Tubo contacto M8 1,2

### Estuche Recambios Antorcha MIG-36



- 3 Tobera Mig 36
- 5 Portatubo M8 Mig 36
- 5 Difusor gas Mig 36
- 10 Tubo contacto M8 1,0
- 10 Tubo contacto M8 1,2



COMPLEMENTS D'ALUMINI I FERRO S.L.

C/ Bolulla s/n- Esquina Isidoro de Sevilla  
 03009- Alicante  
 965127270- Fax 965127271  
 comalfer@comalfer.es  
 www.comalfer.es



**JUSTO LO QUE NECESITAS**